



**CAPACIDADE NOMINAL (MODELO RK 20)**

**SARGAS TOTALMENTE ESTENDIDAS | OPERAÇÃO TRAZIDA DE LATERAL**

B \ A	LANÇA			D \ C	UMA LANÇA
	DE 9,0m	DE 13,0m	DE 21,0m		DE 9,2m (22,2m)
3,0m	18.200			70°	2.000
3,5m	14.100	9.100		70°	2.000
4,0m	12.200	9.100		70°	1.800
4,5m	10.200	8.400		65°	1.600
5,3m	8.900	7.400	3.100	60°	1.200
6,0m	7.700	6.600	3.100	55°	1.100
7,0m	6.500	5.700	4.300	50°	1.000
8,0m	5.300	4.900	4.000	45°	900
9,0m		4.400	3.600	40°	800
10,0m		3.900	2.900	30°	700
12,0m		2.900	2.700	20°	600
14,0m		2.300	2.200	10°	300
15,0m			1.900	01	300
18,0m			1.600		
20,0m			1.300		

**RANDON**

A - COMPRIMENTO DA LANÇA

C - COMPRIMENTO DA SUB-LANÇA

B - RAIO DE AÇÃO

D - ÂNGULO DE ELEVAÇÃO